



LN1010 IP68 24V PU

Néonflex monochrome



Bon à savoir

Le conditionnement maximum de ce produit est de 5 mètres par bobine.



Caractéristiques techniques

LARGEUR	10mm
PUISSANCE MAXIMALE	10W/m
POIDS	150g/m
MATIÈRE	Polyuréthane
RAYON DE CINTRAGE MINIMUM	>10cm
CINTRAGE	Cintrage sur le dessus
LONGUEUR MAXIMALE	7,5m
SÉCABILITÉ	5cm
HAUTEUR	10mm
CONDITIONNEMENT	1 pièce



Références

NOM COMMERCIAL RÉF. CONSTRUCTEUR	LONGUEUR	TEINTE	FLUX	EFFICACITÉ LUMINEUSE	NOMBRE ET SORTIE DE CÂBLE
LN1010-24-1BL27 ENG0200300000001	1m	2700°K	780lm/m	≥78Lm/W	2,Axiale
LN1010-24-1BL30 ENG0200300000002	1m	3000°K	850lm/m	≥85Lm/W	2,Axiale
LN1010-24-1BL40 ENG0200300000003	1m	4000°K	900lm/m	≥90Lm/W	2,Axiale
LN1010-24-1BL60 ENG0200300000004	1m	6000°K	920lm/m	≥92Lm/W	2,Axiale
LN1010-24-1ROUGE ENG0200300000007	1m	ROUGE	265lm/m	≥25Lm/W	2,Axiale
LN1010-24-1VERT ENG0200300000008	1m	VERT	340lm/m	≥30Lm/W	2,Axiale
LN1010-24-1BLEU ENG0200300000005	1m	BLEU	180lm/m	≥15Lm/W	2,Axiale
LN1010-24-1JAUNE ENG0200300000006	1m	JAUNE	440lm/m	≥40Lm/W	2,Axiale
LN1010-24-3BL27 ENG0200300000009	3m	2700°K	780lm/m	≥78Lm/W	2,Axiale
LN1010-24-3BL30 ENG0200300000010	3m	3000°K	850lm/m	≥85Lm/W	2,Axiale
LN1010-24-3BL40 ENG0200300000011	3m	4000°K	900lm/m	≥90Lm/W	2,Axiale
LN1010-24-3BL60 ENG0200300000012	3m	6000°K	920lm/m	≥92Lm/W	2,Axiale
LN1010-24-3ROUGE ENG0200300000015	3m	ROUGE	265lm/m	≥25Lm/W	2,Axiale
LN1010-24-3VERT ENG0200300000016	3m	VERT	340lm/m	≥30Lm/W	2,Axiale
LN1010-24-3BLEU ENG0200300000013	3m	BLEU	180lm/m	≥15Lm/W	2,Axiale
LN1010-24-3JAUNE ENG0200300000014	3m	JAUNE	440lm/m	≥40Lm/W	2,Axiale
LN1010-24-5BL27 ENG0200300000017	5m	2700°K	780lm/m	≥78Lm/W	2,Axiale
LN1010-24-5BL30 ENG0200300000018	5m	3000°K	850lm/m	≥85Lm/W	2,Axiale






NOM COMMERCIAL RÉF. CONSTRUCTEUR	LONGUEUR	TEINTE	FLUX	EFFICACITÉ LUMINEUSE	NOMBRE ET SORTIE DE CÂBLE
LN1010-24-5BL40 ENG0200300000019	5m	4000 °K	900lm/m	≥90Lm/W	2,Axiale
LN1010-24-5BL60 ENG0200300000020	5m	6000 °K	920lm/m	≥92Lm/W	2,Axiale
LN1010-24-5ROUGE ENG0200300000023	5m	ROUGE	265lm/m	≥25Lm/W	2,Axiale
LN1010-24-5VERT ENG0200300000024	5m	VERT	340lm/m	≥30Lm/W	2,Axiale
LN1010-24-5BLEU ENG0200300000021	5m	BLEU	180lm/m	≥15Lm/W	2,Axiale
LN1010-24-5JAUNE ENG0200300000022	5m	JAUNE	440lm/m	≥40Lm/W	2,Axiale
LN1010-24SPBL27-1A ENG0210300000001	Sur-mesure	2700 °K	780lm/m	≥78Lm/W	1,Axiale
LN1010-24SPBL27-2A ENG0210300000002	Sur-mesure	2700 °K	780lm/m	≥78Lm/W	2,Axiale
LN1010-24SPBL30-1A ENG0210300000003	Sur-mesure	3000 °K	850lm/m	≥85Lm/W	1,Axiale
LN1010-24SPBL30-2A ENG0210300000004	Sur-mesure	3000 °K	850lm/m	≥85Lm/W	2,Axiale
LN1010-24SPBL40-1A ENG0210300000005	Sur-mesure	4000 °K	900lm/m	≥90Lm/W	1,Axiale
LN1010-24SPBL40-2A ENG0210300000006	Sur-mesure	4000 °K	900lm/m	≥90Lm/W	2,Axiale
LN1010-24SPBL60-1A ENG0210300000007	Sur-mesure	6000 °K	920lm/m	≥92Lm/W	1,Axiale
LN1010-24SPBL60-2A ENG0210300000008	Sur-mesure	6000 °K	920lm/m	≥92Lm/W	2,Axiale
LN1010-24SPROUGE-1A ENG0210300000013	Sur-mesure	ROUGE	265lm/m	≥25Lm/W	1,Axiale
LN1010-24SPROUGE-2A ENG0210300000014	Sur-mesure	ROUGE	265lm/m	≥25Lm/W	2,Axiale
LN1010-24SPVERT-1A ENG0210300000015	Sur-mesure	VERT	340lm/m	≥30Lm/W	1,Axiale
LN1010-24SPVERT-2A ENG0210300000016	Sur-mesure	VERT	340lm/m	≥30Lm/W	2,Axiale
LN1010-24SPBLEU-1A ENG0210300000009	Sur-mesure	BLEU	180lm/m	≥15Lm/W	1,Axiale
LN1010-24SPBLEU-2A ENG0210300000010	Sur-mesure	BLEU	180lm/m	≥15Lm/W	2,Axiale



NOM COMMERCIAL RÉF. CONSTRUCTEUR	LONGUEUR	TEINTE	FLUX	EFFICACITÉ LUMINEUSE	NOMBRE ET SORTIE DE CÂBLE
LN1010-24SPJAUNE-1A ENG0210300000011	Sur-mesure	JAUNE	440lm/m	≥40Lm/W	1,Axiale
LN1010-24SPJAUNE-2A ENG0210300000012	Sur-mesure	JAUNE	440lm/m	≥40Lm/W	2,Axiale

Accessoires associés non inclus

NOM COMMERCIAL RÉF. CONSTRUCTEUR	DESCRIPTION	COULEUR	MATIERE	ILLUSTRATION
LN1010-1-1M ENG0200304000001	Profilé Alu , Lg 1m	Gris	Aluminium	
LN1010-1-SP ENG0210304000001	Profilé Alu , Lg 1m	Gris	Aluminium	
LN1010-2 ENG0200303000001	Clips Inox , Lg 2cm	Gris	Aluminium	
LN1010-3 ENG0209904000011	Profilé Plastique , Lg 1m	Transparent	Polycarbonate	



NOM COMMERCIAL RÉF. CONSTRUCTEUR	DESCRIPTION	COULEUR	MATIERE	ILLUSTRATION
LN1010-4 ENG0209904000012	Profilé Cintrable Inox , Lg 1m	Gris	Acier inoxydable SUS201	