




LR5212 IP20 12V

Ruban COB slim



Caractéristiques techniques

LARGEUR	5,0mm
CONDITIONNEMENT	1
PUISSANCE MAXIMALE	7,0W/m
LONGUEUR MAX DU PRODUIT ALIMENTÉ D'UN CÔTÉ	3,0m
SÉCABILITÉ	2,5cm
HAUTEUR	0,19 cm
POIDS	9g/m



Références

NOM COMMERCIAL RÉF. CONSTRUCTEUR	LONGUEUR	TEINTE	FLUX	EFFICACITÉ LUMINEUSE	CLASSE ÉNERGÉTIQUE
LR5212-IP20-12-5BL27 ENG0100000000054	5m	2700 °K	496lm/m	71lm/W	G
LR5212-IP20-12-5BL30 ENG0100000000055	5m	3000 °K	546lm/m	78lm/W	G
LR5212-IP20-12-5BL40 ENG0100000000056	5m	4000 °K	580lm/m	83lm/W	G
LR5212-IP20-12-5BL60 ENG0100000000057	5m	6000 °K	596lm/m	85lm/W	G
LR5212-IP20-12SPBL27 ENG0110000000044	1,0cm	2700 °K	496lm/m	71lm/W	G
LR5212-IP20-12SPBL30 ENG0110000000045	1,0cm	3000 °K	546lm/m	78lm/W	G
LR5212-IP20-12SPBL40 ENG0110000000046	1,0cm	4000 °K	580lm/m	83lm/W	G
LR5212-IP20-12SPBL60 ENG0110000000047	1,0cm	6000 °K	596lm/m	85lm/W	G

Accessoires associés non inclus

NOM COMMERCIAL RÉF. CONSTRUCTEUR	DESCRIPTION	COULEUR	MATIERE	ILLUSTRATION
CAB HP RB 22AWG ENG1000200000013	CABLE HP AVEC 2 FILS DE DIAMETRE 0,30mm ² ROUGE NOIR POUR LUMINAIRE MONOCHROME VENDU AU METRE 18AWG			