Les Néonflex, Extérieurs



LN1046 IP68 24V PU RGBW DMX

Néonflex RGBW DMX

























Bon à savoir

Le conditionnement maximum de ce produit est de 5 mètres par bobine.



Les Néonflex, Extérieurs



Caractéristiques techniques

LARGEUR	11,0mm	
PUISSANCE MAXIMALE	18,0W/m	
POIDS	210g/m	
MATIÈRE	Polyuréthane	
RAYON DE CINTRAGE MINIMUM	≥ 30,0cm	
CINTRAGE	Cintrage sur le coté	
LONGUEUR MAX DU PRODUIT ALIMENTÉ D'UN CÔTÉ	5,0m	
SÉCABILITÉ	10,0cm	
HAUTEUR	2,0 cm	
CONDITIONNEMENT	1	



Les Néonflex, Extérieurs



Références

NOM COMMERCIAL RÉF. CONSTRUCTEUR	LONGUEUR	TEINTE	FLUX	NOMBRE ET SORTIE DE CÂBLE
LN1046-24DMXRGBW-1A ENG0210200000126	1,0 cm	RGBW	600lm/m	1,Axiale
LN1046-24DMXRGBW-1B ENG0210200000160	1,0 cm	RGBW	600lm/m	1,Bas
LN1046-24DMXRGBW-1C ENG0210200000194	1,0 cm	RGBW	600lm/m 1,Côté	
LN1046-24DMXRGBW-2A ENG0210200000143	1,0 cm	RGBW	600lm/m	2,Axiale
LN1046-24DMXRGBW-2B ENG0210200000177	1,0 cm	RGBW	600lm/m	2,Bas
LN1046-24DMXRGBW-2C ENG0210200000211	1,0 cm	RGBW	600lm/m	2,Côté

Accessoires associés non inclus

NOM COMMERCIAL RÉF. CONSTRUCTEUR	DESCRIPTION	COULEUR	MATIERE	ILLUSTRATION
LN1040-2 ENG0209904000021	LN1040 PROFILE EN MATIERE ALUMINIUM SOUPLE POUR NEONFLEX LN1040 D'UNE LONGUEUR DE 1M	Gris	Aluminium	and the second s
LN1040-1 ENG0209904000020	LN1040 PROFILE EN MATIERE ALUMINIUM DONT LES DIMENSIONS SONT LONGUEUR 1M LARGUEUR 14,9MM HAUTEUR 26,5MM	Gris	Aluminium	

