# Les Néonflex, Extérieurs



### **LN1048 IP68 24V PU RGBW SPI**

#### **Néonflex RGBW SPI**



























#### Bon à savoir

Le conditionnement maximum de ce produit est de 5 mètres par bobine.



# Les Néonflex, Extérieurs



### Caractéristiques techniques

LARGEUR	11,0mm	
PUISSANCE MAXIMALE	18,0W/m	
POIDS	210g/m	
MATIÈRE	Polyuréthane	
RAYON DE CINTRAGE MINIMUM	≥ 30,0cm	
CINTRAGE	Cintrage sur le coté	
LONGUEUR MAX DU PRODUIT ALIMENTÉ D'UN CÔTÉ	5,0m	
SÉCABILITÉ	10,0cm	
HAUTEUR	2,0 cm	
CONDITIONNEMENT	1	



# Les Néonflex, Extérieurs



#### Références

NOM COMMERCIAL RÉF. CONSTRUCTEUR	LONGUEUR	TEINTE	FLUX	NOMBRE ET SORTIE DE CÂBLE
<b>LN1048-24SPIRGBW-1A</b> ENG0210200000128	1,0 cm	RGBW	620lm/m	1,Axiale
<b>LN1048-24SPIRGBW-1B</b> ENG0210200000162	1,0 cm	RGBW	620lm/m	1,Bas
<b>LN1048-24SPIRGBW-1C</b> ENG0210200000196	1,0 cm	RGBW	620lm/m 1,Côté	
<b>LN1048-24SPIRGBW-2A</b> ENG0210200000145	1,0 cm	RGBW	620lm/m	2,Axiale
<b>LN1048-24SPIRGBW-2B</b> ENG0210200000179	1,0 cm	RGBW	620lm/m	2,Bas
<b>LN1048-24SPIRGBW-2C</b> ENG0210200000213	1,0 cm	RGBW	620lm/m	2,Côté

#### Accessoires associés non inclus

NOM COMMERCIAL RÉF. CONSTRUCTEUR	DESCRIPTION	COULEUR	MATIERE	ILLUSTRATION
<b>LN1040-2</b> ENG0209904000021	LN1040 PROFILE EN MATIERE ALUMINIUM SOUPLE POUR NEONFLEX LN1040 D'UNE LONGUEUR DE 1M	Gris	Aluminium	and the second s
<b>LN1040-1</b> ENG0209904000020	LN1040 PROFILE EN MATIERE ALUMINIUM DONT LES DIMENSIONS SONT LONGUEUR 1M LARGUEUR 14,9MM HAUTEUR 26,5MM	Gris	Aluminium	

