Les Néonflex, Extérieurs



LN1023 IP68 24V PU RGBW

Néonflex RGBW

























Bon à savoir

Le conditionnement maximum de ce produit est de 5 mètres par bobine.



Les Néonflex, Extérieurs



Caractéristiques techniques

LARGEUR	13,5mm	
PUISSANCE MAXIMALE	15,0W/m	
POIDS	210g/m	
MATIÈRE	Polyuréthane	
RAYON DE CINTRAGE MINIMUM	≥ 30,0cm	
CINTRAGE	Cintrage sur le dessus	
LONGUEUR MAX DU PRODUIT ALIMENTÉ D'UN CÔTÉ	5,0m	
SÉCABILITÉ	6,25cm	
HAUTEUR	1,1 cm	
CONDITIONNEMENT	1	



Les Néonflex, Extérieurs



Références

NOM COMMERCIAL RÉF. CONSTRUCTEUR	LONGUEUR	TEINTE	FLUX	NOMBRE ET SORTIE DE CÂBLE
LN1023-24SPRGBBL27-1A ENG0210300000030	1,0 cm	RGB 2700°K	730lm/m	1,Axiale
LN1023-24SPRGBBL40-1A ENG0210300000032	1,0 cm	RGB 4000°K	730lm/m	3,AXIALE
LN1023-24SPRGBBL27-2A ENG0210300000031	1,0 cm	RGB 2700°K	730lm/m	2,Axiale
LN1023-24SPRGBBL40-2A ENG0210300000033	1,0 cm	RGB 4000°K	730lm/m	4,AXIALE

Accessoires associés non inclus

NOM COMMERCIAL RÉF. CONSTRUCTEUR	DESCRIPTION	COULEUR	MATIERE	ILLUSTRATION
LN1020-1 ENG0209904000022	LN1020 PROFILE EN MATIERE ALUMINIUM POUR NEONFLEX DONT LES DIMENSIONS SONT LONGUEUR 1M LARGUEUR 15,6MM PROFONDEUR 13MM	Gris	Aluminium	

