



LR5195 IP65 24V

Ruban LED monochrome



Caractéristiques techniques

LARGEUR	10,5mm
PUISSANCE MAXIMALE	22W/m
POIDS	66g/m
LONGUEUR MAXIMALE	10m
SÉCABILITÉ	5cm
HAUTEUR	3,9mm
CONDITIONNEMENT	1 pièce



Références

NOM COMMERCIAL RÉF. CONSTRUCTEUR	LONGUEUR	TEINTE	FLUX	EFFICACITÉ LUMINEUSE	CLASSE ÉNERGÉTIQUE
LR5195-IP65-24-5BL27 ENG0100100000245	5m	2700 °K	1930lm/m	≥87Lm/W	F
LR5195-IP65-24-5BL30 ENG0100100000150	5m	3000 °K	1800lm/m	≥81Lm/W	G
LR5195-IP65-24-5BL40 ENG0100100000151	5m	4000 °K	1800lm/m	≥81Lm/W	G
LR5195-IP65-24-5BL60 ENG0100100000152	5m	6000 °K	1828lm/m	≥83Lm/W	G
LR5195-IP65-24-10BL27 ENG0100100000244	10m	2700 °K	1930lm/m	≥87Lm/W	F
LR5195-IP65-24-10BL30 ENG0100100000147	10m	3000 °K	1800lm/m	≥81Lm/W	G
LR5195-IP65-24-10BL40 ENG0100100000148	10m	4000 °K	1800lm/m	≥81Lm/W	G
LR5195-IP65-24-10BL60 ENG0100100000149	10m	6000 °K	1828lm/m	≥83Lm/W	G
LR5195-IP65-24SPBL27 ENG0110100000213	Sur-mesure	2700 °K	1930lm/m	≥87Lm/W	F
LR5195-IP65-24SPBL30 ENG0110100000098	Sur-mesure	3000 °K	1800lm/m	≥81Lm/W	G
LR5195-IP65-24SPBL40 ENG0110100000099	Sur-mesure	4000 °K	1800lm/m	≥81Lm/W	G
LR5195-IP65-24SPBL60 ENG0110100000100	Sur-mesure	6000 °K	1828lm/m	≥83Lm/W	F