



LR5298 IP20 48V

Ruban LED RGBW grande longueur



Caractéristiques techniques

LARGEUR	12,0mm
PUISSANCE MAXIMALE	15,0W/m
POIDS	26g/m
LONGUEUR MAX DU PRODUIT ALIMENTÉ D'UN CÔTÉ	40,0m
SÉCABILITÉ	16,66cm
HAUTEUR	0,21 cm
CONDITIONNEMENT	1



Références


NOM COMMERCIAL RÉF. CONSTRUCTEUR	LONGUEUR	TEINTE	FLUX	CLASSE ÉNERGÉTIQUE
LR5298-IP20-48-40RGBL27 ENG0100300000019	40m	RGB 2700°K	R: 64lm/m G: 175lm/m B: 32lm/m W: 250lm/m	G
LR5298-IP20-48-40RGBL30 ENG0100300000020	40m	RGB 3000°K	R: 64lm/m G: 175lm/m B: 32lm/m W: 240lm/m	G
LR5298-IP20-48-40RGBL40 ENG0100300000021	40m	RGB 4000°K	R: 64lm/m G: 175lm/m B: 32lm/m W: 270lm/m	G
LR5298-IP20-48-40RGBL60 ENG0100300000022	40m	RGB 6000°K	R: 64lm/m G: 175lm/m B: 32lm/m W: 260lm/m	G
LR5298-IP20-48SPRGBL27 ENG0110300000019	1,0cm	RGB 2700°K	R: 64lm/m G: 175lm/m B: 32lm/m W: 250lm/m	G
LR5298-IP20-48SPRGBL30 ENG0110300000020	1,0cm	RGB 3000°K	R: 64lm/m G: 175lm/m B: 32lm/m W: 240lm/m	G
LR5298-IP20-48SPRGBL40 ENG0110300000021	1,0cm	RGB 4000°K	R: 64lm/m G: 175lm/m B: 32lm/m W: 270lm/m	G
LR5298-IP20-48SPRGBL60 ENG0110300000022	1,0cm	RGB 6000°K	R: 64lm/m G: 175lm/m B: 32lm/m W: 260lm/m	G

Accessoires associés non inclus

NOM COMMERCIAL RÉF. CONSTRUCTEUR	DESCRIPTION	COULEUR	MATIERE	ILLUSTRATION
LAL-HLG-600H-48A ENG0500300000008	HLG-600-48A ALIMENTATION NON DIMMABLE IP67 D'UNE PUISSANCE DE 600W AVEC UNE TENSION DE SORTIE DE 48V			





NOM COMMERCIAL RÉF. CONSTRUCTEUR	DESCRIPTION	COULEUR	MATIERE	ILLUSTRATION
LR2375ZG ENG0400201000002	LR2375 TELECOMMANDE BLANCHE POUR RUBAN MONOCHROME, RGB, RGBW, CCT ZIGBEE AVEC UNE ROUE CHROMIQUE	Blanc		
LR2377ZG ENG0400203000005	LR2377 RECEPTEUR POUR RUBAN MONOCHROME, RGB, RGBW, CCT UTILISANT LE PROTOCOLE DE COMMUNICATION ZIGBEE 12/48V IP20			