



PL5001 3W 12V

Petit panneau LED



12 Vdc





100°

IRC
≥ 90

IP20

-20°C
+40°C

30 000h

3 ans

Caractéristiques techniques

LARGEUR	100,0mm
LONGUEUR	10,0 cm
HAUTEUR	0,52 cm
MATIÈRE	Aluminium
POIDS	113.0g
TENSION D'ALIMENTATION	12Vdc
PUISSANCE MAXIMALE	3,0W
CONDITIONNEMENT	1



Références

NOM COMMERCIAL RÉF. CONSTRUCTEUR	TEINTE	FLUX	EFFICACITÉ LUMINEUSE	COULEUR DU PRODUIT
PL5001-3BL30 ENG0610300000001	3000 °K	145lm	45lm/W	Blanc
PL5001-3BL40 ENG0610300000002	4000 °K	155lm	45lm/W	Blanc

Accessoires associés non inclus

NOM COMMERCIAL RÉF. CONSTRUCTEUR	DESCRIPTION	COULEUR	MATIERE	ILLUSTRATION
LAL100M-IP67-12 ENG0500000000001	LPV-100-12 ALIMENTATION NON DIMMABLE IP67 D'UNE PUISSANCE DE 100W ET AVEC UNE TENSION DE SORTIE DE 12V			
LAL35M-IP67-12 ENG05000000000011	LPV-35-12 ALIMENTATION NON DIMMABLE IP67 D'UNE PUISSANCE DE 35W AVEC UNE TENSION DE SORTIE DE 12V			
LAL600M-IP65-ND-12 ENG05000000000016	HLG-600H-12A ALIMENTATION NON DIMMABLE IP65 D'UNE PUISSANCE DE 600W AVEC UNE TENSION DE SORTIE DE 12V			
LAL60M-IP67-12 ENG05000000000012	LPV-60-12 ALIMENTATION NON DIMMABLE IP67 D'UNE PUISSANCE DE 60W AVEC UNE TENSION DE SORTIE DE 12V			



NOM COMMERCIAL RÉF. CONSTRUCTEUR	DESCRIPTION	COULEUR	MATIERE	ILLUSTRATION
LAL-ELG-150-12-3Y ENG05000000000015	ELG-150-12-3Y ALIMENTATION NON DIMMABLE IP67 D'UNE PUISSANCE DE 150W AVEC UNE TENSION DE SORTIE DE 12V			