



PL5001 6W 12V

Petit panneau LED





12 Vdc

100°

IRC
≥ 90

IP20

-20°C
+40°C

30 000h

3 ans

Caractéristiques techniques

| | |
|------------------------|-----------|
| LARGEUR | 100,0mm |
| LONGUEUR | 20,0 cm |
| HAUTEUR | 0,52 cm |
| MATIÈRE | Aluminium |
| POIDS | 202.0g |
| TENSION D'ALIMENTATION | 12Vdc |
| PUISSANCE MAXIMALE | 6,0W |
| CONDITIONNEMENT | 1 |



Références

| NOM COMMERCIAL RÉF. CONSTRUCTEUR | TEINTE | FLUX | EFFICACITÉ LUMINEUSE | COULEUR DU PRODUIT |
|---|---------|-------|-------------------------|-----------------------|
| PL5001-6BL30 ENG0610300000003 | 3000 °K | 320lm | 50lm/W | Blanc |
| PL5001-6BL40 ENG0610300000004 | 4000 °K | 330lm | 50lm/W | Blanc |

Accessoires associés non inclus

| NOM COMMERCIAL RÉF. CONSTRUCTEUR | DESCRIPTION | COULEUR | MATIERE | ILLUSTRATION |
|--|--|---------|---------|---|
| LAL100M-IP67-12 ENG0500000000001 | LPV-100-12 ALIMENTATION NON DIMMABLE IP67 D'UNE PUISSANCE DE 100W ET AVEC UNE TENSION DE SORTIE DE 12V | | |  |
| LAL35M-IP67-12 ENG05000000000011 | LPV-35-12 ALIMENTATION NON DIMMABLE IP67 D'UNE PUISSANCE DE 35W AVEC UNE TENSION DE SORTIE DE 12V | | |  |
| LAL600M-IP65-ND-12 ENG05000000000016 | HLG-600H-12A ALIMENTATION NON DIMMABLE IP65 D'UNE PUISSANCE DE 600W AVEC UNE TENSION DE SORTIE DE 12V | | |  |
| LAL60M-IP67-12 ENG05000000000012 | LPV-60-12 ALIMENTATION NON DIMMABLE IP67 D'UNE PUISSANCE DE 60W AVEC UNE TENSION DE SORTIE DE 12V | | |  |



| NOM COMMERCIAL RÉF. CONSTRUCTEUR | DESCRIPTION | COULEUR | MATIERE | ILLUSTRATION |
|---|--|---------|---------|---|
| LAL-ELG-150-12-3Y ENG05000000000015 | ELG-150-12-3Y ALIMENTATION NON DIMMABLE IP67 D'UNE PUISSANCE DE 150W AVEC UNE TENSION DE SORTIE DE 12V | | |  |