



LR1792 IP20 24V

Ruban COB monochrome free-cut



Caractéristiques techniques

LARGEUR	8,0mm
PUISSANCE MAXIMALE	9,0W/m
POIDS	25g/m, 40g/m
LONGUEUR MAX DU PRODUIT ALIMENTÉ D'UN CÔTÉ	5,0m
SÉCABILITÉ	0,1cm
HAUTEUR	2,0mm, 2mm
CONDITIONNEMENT	1



Références

NOM COMMERCIAL RÉF. CONSTRUCTEUR	LONGUEUR	TEINTE	FLUX	EFFICACITÉ LUMINEUSE	CLASSE ÉNERGÉTIQUE
LR1792-IP20-24-5BL27 ENG1200000000788	5m	2700 °K	540lm/m	60lm/W	G
LR1792-IP20-24-5BL30 ENG1200000000789	5m	3000 °K	630lm/m	70lm/W	G
LR1792-IP20-24-5BL40 ENG1200000000790	5m	4000 °K	723lm/m	80lm/W	G
LR1792-IP20-24-5BL60 ENG1200000000791	5m	6000 °K	936lm/m	104lm/W	F
LR1792-IP20-24-30BL27 ENG1200000000786	30,0m	2700 °K	540lm/m	60lm/W	G
LR1792-IP20-24-30BL30 ENG1200000000787	30,0m	3000 °K	630lm/m	70lm/W	G
LR1792-IP20-24-30BL40 ENG1200000000835	30,0m	4000 °K	723lm/m	80lm/W	G
LR1792-IP20-24-30BL60 ENG1200000000836	30,0m	6000 °K	936lm/m	104lm/W	F
LR1792-IP20-24SPBL27 ENG1200000000792	Sur-mesure	2700 °K	540lm/m	60lm/W	G
LR1792-IP20-24SPBL30 ENG1200000000793	Sur-mesure	3000 °K	630lm/m	70lm/W	G
LR1792-IP20-24SPBL40 ENG1200000000794	Sur-mesure	4000 °K	723lm/m	80lm/W	G
LR1792-IP20-24SPBL60 ENG1200000000795	Sur-mesure	6000 °K	936lm/m	104lm/W	F