




LR3390 IP20 24V

Ruban LED à connectiques



Caractéristiques techniques

LARGEUR	11mm
PUISSANCE MAXIMALE	12W/m
POIDS	28g/m
LONGUEUR MAXIMALE	11m
SÉCABILITÉ	10cm
HAUTEUR	2,6mm
CONDITIONNEMENT	1 pièce



Références

NOM COMMERCIAL RÉF. CONSTRUCTEUR	LONGUEUR	TEINTE	FLUX	EFFICACITÉ LUMINEUSE	CLASSE ÉNERGÉTIQUE
LR3390-24-5BL30 ENG0100100000101	5m	3000°K	1380lm/m	≥115Lm/W	F
LR3390-24-5BL40 ENG0100100000102	5m	4000°K	1247lm/m	≥103Lm/W	F
LR3390-24-5BL60 ENG0100100000103	5m	6000°K	1068lm/m	≥89Lm/W	G
LR3390-24-10BL30 ENG0100100000095	10m	3000°K	1380lm/m	≥115Lm/W	F
LR3390-24-10BL40 ENG0100100000096	10m	4000°K	1247lm/m	≥103Lm/W	F
LR3390-24-10BL60 ENG0100100000097	10m	6000°K	1068lm/m	≥89Lm/W	G
LR3390-24SPBL30 ENG0110100000062	Sur-mesure	3000°K	1380lm/m	≥115Lm/W	F
LR3390-24SPBL40 ENG0110100000063	Sur-mesure	4000°K	1247lm/m	≥103Lm/W	F
LR3390-24SPBL60 ENG0110100000064	Sur-mesure	6000°K	1068lm/m	≥89Lm/W	G